

امکانات گسترده، مدیریت آسان و ضریب
امنیتی بالا
۱۶ اکانت SIP جداگانه
کنفرانس سه طرفه
نشانگر پیام، بلندگوی دوطرفه
تامین برق از طریق شبکه
پشتیبانی از چندین خط همزمان تا نمایش
۱۳ خط
قابل افزایش تا ۱۱۲ خط از طریق ماژول‌های
اضافی
LCD گرافیکی برای نمایش ۸ خط



Model: GXP2120

ویدئو کنفرانس با کیفیت بالا از خانه یا از
محل کار
ارتباط ویدئویی بلادرنگ دو طرفه با کیفیت
بالا
قابلیت تصویر در تصویر
کنفرانس سه طرفه
ویدئوی دو طرفه بلادرنگ با کیفیت بالا
دستگاه گیرنده عالی ویدئویی در پهنای باند
بین 64kbps تا 1Mbps
قابلیت بزرگ نمایی اپتیک و دیجیتالی،
فوکوس خودکار



Model: GXP3000

دارای صفحه نمایش ۵.۶ اینچ با قابلیت تنظیم
کنفرانس سه طرفه
دارای پورت FXO (این قابلیت را ایجاد می
کند که ۲ تماس تصویری را به صورت همزمان
داشته باشند یکی از بستر IP و دیگری
از سرویس خطوط سنتی تلفن)
با دوربین با کیفیت VGA که دارای زوم هم
می باشد.
پشتیبانی از کیفیت تصویر عالی (تا ۳۰ فریم در
ثانیه) با استفاده از H.264/H.263



Model: GXP3006

LCD رنگی و دوربین 1.3M pixel
دو پورت اترنت با سرعت M10/100Mbps
USB، هدست استریو به همراه میکروفن،
خروجی صدای استریو
رابط کاربری گرافیکی با پشتیبانی از چندین
زبان و ضریب امنیتی بالا
پشتیبانی از پروتکل H.264/ H.263+
H.263+
Codecs صوتی، G.711, G.722, G.723.1,
G.729A/B, G.726-32



Model: GXV3140

گتوی‌ها و گوشیهای شبکه مدل گرندستریم

GXW4104 دارای ۴ پورت FXO است. طراحی و تست شده برای سازگاری کامل با IP PBX ها، Soft Switch ها و محیط های مبتنی بر SIP
مصرف برق با منبع تغذیه خارجی
اکانت های چندگانه SIP- انتخاب ۳
پروفایل برای هر اکانت
تنظیمات قابل برنامه ریزی خطوط شهری برای مناطق مختلف
برطرف کننده اکو Echo - G.168 Cancellation



Model: GXW4104

GXW4108 دارای ۸ پورت fxo است. طراحی و تست شده برای سازگاری کامل با IP PBX ها، Soft Switch ها و محیط های مبتنی بر SIP
مصرف برق با منبع تغذیه خارجی
دو پورت ۱۰/۱۰۰، RJ45 مگا بیت بر ثانیه
تنظیمات قابل برنامه ریزی خطوط شهری برای مناطق مختلف
برطرف کننده اکو Echo - G.168 Cancellation



Model: GXW4108

۴ پورت FXS گتوی های واسطه پشتیبانی ۲ پروفایل حساب کاربری SIP پشتیبانی از فکس T.38، تضمین امنیت و فشرده سازی صوتی
اکانت های چندگانه SIP- انتخاب ۲ پروفایل برای هر اکانت
برطرف کننده اکو Echo - G.168 Cancellation
پشتیبانی از تلفن آنالوگ شهری / PBX



Model: GXW4004



Model: GXW4008



Model: GXW4024



Model: BT200

پشتیبانی ۲ پروفایل حساب کاربری SIP، نمایش شماره تماس برای مناطق مختلف
۸ پورت FXS گتوی های واسطه / سازگار با T.38 Fax
اکانت های چندگانه SIP- انتخاب ۲ پروفایل برای هر اکانت
برطرف کننده اکو Echo - G.168 Cancellation
عدم ایجاد نویز Comfort Noise (Generation CNG)
پشتیبانی از تلفن آنالوگ شهری PBX

گیت وی VoIP تلفن آنالوگ با تراکم بالا بر پایه SIP
کاملا سازگار با سیستم های Soft-IP-PBX و witch
دارای ۲۴ پورت FXS تلفن با RJ11 و رابط 50-pin Telco
پشتیبانی از codecs های: G.711، G.723، G.726A/B/E، iLBC، T.38 Fax
IP مناسب برای تلفن های آنالوگ، سیستم های فکس و PBX

کیفیت عالی صدا و امکانات فوق العاده
قابلیت برقراری کنفرانس حداکثر با ۳ نفر
دارای کیفیت Full-Duplex
دارای صندوق صوتی با چراغ هشدار
دهنده و صدای هشدار دهنده در هنگام دریافت پیام
قابلیت سوئیچ شدن با مسیریابی (Routed) به وسیله ۲ پورت شبکه که با پرتکل امنیتی Srtpt/TLS
پشتیبانی می شوند



Model: GXP1450



Model: GXP2000



Model: GXP2020

GXP1 1450 نسل بعدی گوشی های مبتنی بر IP یکپارچه است که ۲ خط را با دو حساب SIP را پشتیبانی می کند
دارای یک LCD با وضوح ۱۸۰x۶۰
سه کلید نرم حساس بر محتوی که قابل برنامه ریزی XML است
پورت شبکه ی Dual همرا با PoE
کنفرانس سه طرفه
کیفیت صدای HD

دو پورت اتترنت با سرعت M10/100Mbps
امکانات گسترده، مدیریت آسان و ضریب امنیتی بالا
۴ اکانت SIP جداگانه
کنفرانس سه طرفه
۷ کلید قابل برنامه ریزی
گرافیکی برای نمایش ۸ خط و ۲۲ کاراکتر در هر خط
تامین برق از طریق شبکه

۷ کلید قابل برنامه ریزی و ۴ کلید نرم افزاری قابل برنامه ریزی
تامین برق از طریق شبکه و سازگاری بالا با پلات فرم های برجسته SIP
۶ نشانگر خطوط با پروفایل های اکانت SIP جداگانه
کنفرانس چند طرفه تا ۵ نفر
قابلیت افزایش خطوط تا ۱۱۲ خط از طریق ماژول های اضافی
انتظار تماس / انتقال تماس / hold/ mute / forward و ...